

CHARAKTERYSTYKA KOLEKCJI TOUCH

	TOUCH.TT	TOUCH.TA	TOUCH.T0	TOUCH.TG	TOUCH.T230
Puszki okrągłe fi 60 mm	v	v			v
Puszki włoskie prostokątne	v	v	v		v
Puszki płaskie GIRA				v	
Zasilanie 12-24 V	v	v	v	v	
Zasilanie 230 V	v	v	v	v	v
Instalacja tradycyjna	v	v	v	v	v
Automatyka budynku	v	v	v	v	v
Wymiary minimalne panelu mm	80x80 *	86x86	80x80 *	90x90	86x86
Dostępność gniazdek		v **		v	v
Mechanizmy AVE		v			v
Mechanizmy GIRA				v	
Montaż płaski magnesy	v		v		
Montaż płaski GIRA				v	
Kolorystyka paneli (20x RAL)	v	v	v	v	v
Szkło fazowane	v	v			
Piktogramy i opisy	v	v	v	v	v
Podświetlenie ***	v	v	v	v	

* Na zamówienie dostępne są mniejsze (oraz większe) wymiary od podanych w tabeli.

** Dostępne jedynie z mechanizmami firmy AVE.

*** Podświetlenie możliwe jest w 4 wariantach:

- 1) sygnalizacja zbliżenia ręki;
- 2) sygnalizacja stanu załączenia;
- 3) podświetlenie stałe pola dotykowego;
- 4) podświetlenie stałe pola dotykowego + sygnalizacja stanu.